

Porte sectionnelle



NovoLux 40 mm

Lorsque luminosité et visibilité comptent

Caractéristiques

- l x h max. = 8000 x 6000 mm, superficie max. (lxh) = 48 m²
- valeur U de la porte sectionnelle NovoLux 40 mm: 5000 x 5000 mm: 3,87 W/m²K
- résistance au vent jusqu'à classe 3-4 (EN 12424), résistance au vent de 12-13 Beaufort (118-149 km/h)
- la grande variété de remplissages offre beaucoup de possibilités de la conception et d'application
- fonctionnement électrique ou manuel
- disponible avec un portillon incorporé
- conforme EN 13241-1



NovoLux 40 mm

Dans les milieux industriels où la lumière et la visibilité jouent un rôle important, la porte sectionnelle NovoLux 40 mm Novoferm révèle toute son efficacité. Le tablier de la porte NovoLux 40 mm est constitué de plusieurs sections. En utilisant des profilés en aluminium aux dimensions spéciales, les sections NovoLux 40 mm être fabriqués avec une gamme élargie de remplissages. Combinez des vitres avec des panneaux cassettes en aluminium et optez pour des solutions transparentes, colorées, isolantes ou laissant passer l'air. Presque tout est possible.

Dimensions	
largeur max.	8000 mm
hauteur max.	6000 mm
superficie max.	48 m ²
panneaux d'une épaisseur	40 mm
valeur μ à 5.000 x 5.000 mm	3,87 W/m ² K

Composants et construction

La porte sectionnelle NovoLux 40 mm se compose de panneaux horizontaux qui tournent sous le plafond lorsque la porte s'ouvre. Les ressorts de torsion compensent le poids du tablier, ce qui permet une manoeuvre manuelle. Sont également disponibles, outre la levée standard, des levées semi-verticales, verticales, inclinées et réduites.

Matériaux

- en utilisant des profilés en aluminium aux dimensions spéciales, les sections NovoLux être fabriqués avec une gamme élargie de remplissages
- panneaux d'une épaisseur 40 mm
- rails de guidage en acier de galvanisés sendzimir
- charnières à galvanisée exécution
- ferrures de porte en acier galvanisé
- roulettes en nylon montées sur roulement à billes, tige en acier galvanisé de 11 mm
- câbles en acier avec coefficient de sécurité de 6
- poignée extérieure en plastique située dans la section inférieure des portes à fonctionnement manuel
- joints supérieur, latéraux et de sol en caoutchouc EPDM
- joints EPDM entre les panneaux

Finitions

- les profilés et parecloses en aluminium sont anodisé claires, mais peuvent aussi être laqué dans le coloris de votre choix ¹⁾
- les fenêtres et les panneaux peuvent être livrés dans une variété de finitions et de couleurs. Voir la brochure pour toutes les possibilités ¹⁾

Fenêtres et options du panneaux

- les fenêtres et les panneaux peuvent être livrés dans une variété de finitions et de couleurs. Voir la brochure pour toutes les possibilités
- Vitrage alvéolé en polycarbonate 5 chambres sont également disponibles en 5 couleurs
- ou plaque NovoLux perforée à paroi simple disponible en 2 versions
- mais aussi remplissages à double paroi et scellés sandwich en plusieurs finitions et de couleurs standard ou RAL sont disponibles ¹⁾

Entraînement

La porte est entraînée manuel à l'aide d'un cordon à tirage ou d'un treuil à chaîne, ou un moteur électrique avec réducteur. Le système de commande est disponible en standard avec configuration homme mort, commande à impulsion ou avec télécommande.

Spécifications techniques (entraînement électrique)

- tension réseau 1N-230V-PE / 3-230V-PE / 3N-400V-PE / 3-400V-PE
- fréquence réseau 50 / 60Hz
- caractéristique..... IP65

Sécurité

- chaîne de secours avec dérouillage à hauteur d'homme
- parachute rupture de ressorts
- parachute mou du câble
- conforme EN 13241-1

Système de commande

La porte est livrée en standard avec un coffret de commande muni de 3 boutons (ouverture-arrêt-fermeture) et d'une prise CEE, offre une variété de fonctions :

- réglage de la durée d'ouverture ou configuration 'homme mort'
- "position d'arrêt à mi-chemin" (personnes ou biens en transit)
- modes service et marche
- voyants lumineux 7-segment pour le contrôle de différentes fonctions
- position ouverte ou fermée en permanence

Autres dispositifs de commande pouvant être connectés à l'entraînement standard :

- commande à distance par interrupteur à tirette, interrupteur à clé, bouton-poussoir, cellule photoélectrique, radar, détecteur à boucle inductive ou système de télécommande



Disponible coffret de commande:

T100

Exigences d'implantation et de raccordement

- des fiches techniques séparées spécifiant les exigences au niveau des dimensions et de l'implantation sont disponibles pour tous les modèles et systèmes de levée
- si un entraînement électrique est spécifié, une fiche CEE doit être installée dans un rayon de 500 mm de l'emplacement final de l'entraînement et/ou du coffret de commande (1N-230V-PE / 3-230V-PE / 3N-400V-PE / 3-400V-PE, responsabilité du client)

Options / accessoires ¹⁾

Système de commande

- modèle rapide (avec variateur de fréquence)
- toutes les contrôles d'exploitation sont disponibles à un coût supplémentaire
- le système directe par câble (contrôle IP65) filaire
- directe interrupteur principal sur l'unité de commande (IP65)

Sécurité

- cellule embarquée 'Leading Safety Beam' sans câblage
- parachute rupture de câbles
- sécurité anti-intrusion
- connexion de lampes de signalisation (rouge/vert ou rouge + vert)
- feu flash pour avertissement (orange ou rouge)
- verrou robuste avec ressort de rappel
- barillet de serrure extérieur

Finitions

- portillon intégré, ouverture vers l'extérieur, ferme porte et serrure à cylindre (largeur maximale de porte sectionnelle de 6000 mm)
- portillon annexe, à côté de la porte principale (sur mesure) à imposte(s)
- teintes dans la gamme RAL faces intérieures et extérieures (sauf teintes fluorescentes et de signalisation)
- autre résistance à la pression du vent
- ressorts pour 30.000, ou 60.000 cycles

¹⁾ à un coût supplémentaire

France

Novoferm Industrie Sarl

Tel.: +33 (0)384 466 446
E-Mail: industrie@novoferm.fr
www.novoferm.fr

België

Novoferm Industrie

Tel.: +32 (0)3 366 46 66
E-Mail: info@novofermindustrie.be
www.novofermindustrie.be

